

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ,						
	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ						
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	tkm	1.000	0,35
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2122:100%	M3	100	21,30
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2124:100%	M3	150	5,55
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	1.1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.31.01-A	ΟΙΚ 2172:100%	M3	500	6,70
5	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	1.1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.40-A	ΟΙΚ 2177:100%	t10m	100	5,60
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	M3	50	30,52
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	M3	50	58,52
8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοσδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-A	ΟΙΚ 2236:100%	M2	200	7,90
9	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.01-A	ΟΙΚ 2238:100%	M2	600	4,50
10	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	1.1.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.01-A	ΟΙΚ 2241:100%	M2	100	6,70
11	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.1.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-A	ΟΙΚ 2252:100%	M2	50	5,60
12	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2	1.1.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.07-A	ΟΙΚ 2264.1Γ:100%	Τεμ.	10	33,50
13	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.1.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-A	ΟΙΚ 2275:100%	M2	150	16,80
14	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	1.1.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.54-A	ΟΙΚ 2252:100%	M2	50	9,00
15	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	1.1.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.56-A	ΟΙΚ 6102:100%	Χγρ.	200	0,35

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
16	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	1.1.16	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-22.60-A	ΟΙΚ 2236:100%	M2	300	2,20
17	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	1.1.17	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-22.65.02-A	ΟΙΚ 2275:100%	Χγρ.	100	0,35
18	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.1.18	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-A-2.1.M	ΟΔΝ 1123A:100%	M3	1	2,65
19	Αποξήλωση στρώσεων ρύσεων δωματίων	1.1.19	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-22.10N	ΟΙΚ 2226:100%	M2	1	5,20
20	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	1.1.20	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-32.05.03-A	ΟΙΚ 3213:100%	M3	10	101,00
21	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.1.21	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-32.05.04-A	ΟΙΚ 3214:100%	M3	10	106,00
22	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ κατηγορίας C16/20	1.1.22	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-32.25.03-A	ΟΙΚ 3223A.5:100%	M3	100	16,80
23	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.1.23	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-38.02-A	ΟΙΚ 3811:100%	M2	50	22,50
24	Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s)	1.1.24	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-38.20.01-A	ΟΙΚ 3872:100%	Χγρ.	50	1,13
25	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.1.25	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-38.20.03-A	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	50	1,01
26	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	1.1.26	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-46.01.02-A	ΟΙΚ 4622.1:100%	M2	50	19,50
27	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	1.1.27	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-46.01.03-A	ΟΙΚ 4623.1:100%	M2	20	33,50
28	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	1.1.28	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-71.21-A	ΟΙΚ 7121:100%	M2	300	13,50
29	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	1.1.29	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-71.41-A	ΟΙΚ 7141:100%	M2	1	14,60
30	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	1.1.30	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-71.71-A	ΟΙΚ 7171:100%	M2	20	0,68
31	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.1.31	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-78.05.04-A	ΟΙΚ 7809:100%	M2	20	15,50
32	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.1.32	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-78.10.02-A	ΟΙΚ 7809:100%	M2	50	31,50
33	Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης δώματος οποιοδήποτε υλικού και πάχους	1.1.33	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-22.60-AN	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-AN	M2	100	2,60
34	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	1.1.34	ΥΔΡ ΚΠΤ-10.17-A	ΥΔΡ 6370:100%	M2	500	3,60
35	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	1.1.35	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-49.01.01-A	ΟΙΚ 3213:100%	MM	20	16,80
ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Αγωγός γαλβανιζέ σιδήρου Φ8 διατομής 50mm ² .	1.2.1	HMX N9340.6	H/M 45:100%	MM	100	7,68
2	Ακίδα αλεξικεραύνου χάλκινη Φ10x200	1.2.2	HMX N9282	H/M 45:100%	Τεμ.	10	24,72
3	Ετηρίγματα χαλκού σε κεραμίδι ή σε οπλισμένο σκυρόδεμα	1.2.3	HMX N9283	H/M 45:100%	Τεμ.	10	4,51

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
4	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/1,2	1.2.4	HMX N8432.2.27	H/Μ 26:100%	Τεμ.	10	307,62
5	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	1.2.5	HMX 8152	H/Μ 14:100%	Τεμ.	5	138,28
6	Μπουτόν Εξώθυρας πολυτελείας με κουδούνι δύο ήχων	1.2.6	HMX N8804.2	H/Μ 49:100%	Τεμ.	1	12,76
7	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη	1.2.7	HMX 8151.2	H/Μ 14:100%	Τεμ.	5	192,13
8	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη υψους 35 cm	1.2.8	HMX 8181.2	H/Μ 14:100%	Τεμ.	5	105,42
9	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.2.9	HMX 8042.1.2	H/Μ 8:100%	ΜΜ	30	15,22
10	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.2.10	HMX 8042.1.3	H/Μ 8:100%	ΜΜ	30	15,17
11	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.2.11	HMX 8042.1.7	H/Μ 8:100%	ΜΜ	30	23,38
12	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 125 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.2.12	HMX 8042.1.9	H/Μ 8:100%	ΜΜ	30	25,37
13	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 140 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.2.13	HMX 8042.1.10	H/Μ 8:100%	ΜΜ	30	29,79
14	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 160 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.2.14	HMX 8042.1.11	H/Μ 8:100%	ΜΜ	30	30,18
15	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ18ΜΜ	1.2.15	HMX N8043.3	H/Μ 8:100%	ΜΜ	100	15,94
16	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ25ΜΜ	1.2.16	HMX N8043.4	H/Μ 8:100%	ΜΜ	100	21,56
17	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	1.2.17	HMX 8153.1	H/Μ 15:100%	Τεμ.	15	144,92
18	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού με την χαρτοθήκη πλήρες από πορσελάνη διαστάσεων 15x15	1.2.18	HMX N8179.2	H/Μ 14:100%	Τεμ.	15	23,08
19	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου διαστάσεων 40 X 50 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.	1.2.19	HMX N8307.1	H/Μ 17:100%	Τεμ.	5	392,16
20	Αποξήλωση ειδών υγιεινής Λεκάνη αποχωρητηρίου τύπου, νιπτήρα, καζανάκι κ.τ.λ	1.2.20	HMX N8152.2	H/Μ 14:100%	Τεμ.	30	20,19
21	Εφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins	1.2.21	HMX N8105.1	H/Μ 11:100%	Τεμ.	10	17,34
22	Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό θυληκό διαμέτρου φ18mm	1.2.22	HMX N8037.3	H/Μ 11:100%	Τεμ.	10	9,49
23	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins	1.2.23	HMX 8104.2	H/Μ 11:100%	Τεμ.	5	14,10

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
24	Ευρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins	1.2.24	HMX 8104.3	H/M 11:100%	Τεμ.	5	16,73
25	Ευρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/4 ins	1.2.25	HMX 8104.4	H/M 11:100%	Τεμ.	5	20,93
26	Ευρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/2 ins	1.2.26	HMX 8104.5	H/M 11:100%	Τεμ.	5	23,96
27	Ειφώνι δαπέδου πλαστικό Φ 50/75 mm	1.2.27	HMX N8056.5.4	H/M 8:100%	MM	5	37,01
28	Δέβητας χαλύβδινος νερού θερμαντικής Ισχύος 100.000 Kcal/h	1.2.28	HMX 8452.1.6	H/M 28:100%	Τεμ.	1	1.845,30
29	Αποξήλωση χαλύβδινων θερμαντικών σωμάτων οποιουδήποτε αξονικού ύψους	1.2.29	HMX N8431.2.2	HMX N8431.2.2	Τεμ.	1	33,96
30	Καθρέπτης τοίχου με ρυθμιζόμενη κλίση κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) πλήρης.	1.2.30	HMX N8182.11.3.1	HMX N8182.11.3.1	Τεμ.	1	200,00
31	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 66,5 X 56,5 cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ειδικός για ΑΜΕΑ	1.2.31	HMX N8160.3	HMX N8160.3	Τεμ.	1	747,29
32	Δεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Ε.Α από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του ειδική για χρήση από ΑΜΕΑ	1.2.32	HMX N8151.4.1	HMX N8151.4.1	Τεμ.	1	892,13
33	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωριτηκότητας 320 l	1.2.33	HMX 8473.1.10	H/M 23:100%	Τεμ.	1	774,11
34	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 1/2 ins	1.2.34	HMX N8477.1	H/M 26:100%	Τεμ.	5	5,00
35	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.80 mm εξωτ.διαμέτρου 18 mm	1.2.35	HMX 8041.6.1	H/M 7:100%	MM	20	8,68
36	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 22 mm	1.2.36	HMX 8041.7.1	H/M 7:100%	MM	20	11,53
37	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 28 mm	1.2.37	HMX 8041.8.1	H/M 7:100%	MM	20	14,20
38	Αποξήλωση λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης	1.2.38	HMX N8436.9	H/M 28:100%	Τεμ.	1	440,52
39	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως 1 ins	1.2.39	HMX N8694.1	H/M 4:100%	MM	20	8,77
40	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως 2 ins	1.2.40	HMX N8694.2	H/M 4:100%		20	14,09
41	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 4.0 m3/h	1.2.41	HMX 8217.3	H/M 21:100%	Τεμ.	2	1.000,00
42	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A	1.2.42	HMX 8915.1.3	H/M 55:100%	Τεμ.	20	10,04
43	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.2.43	HMX 8766.3.1	H/M 46:100%	MM	100	5,07
44	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 2.5 mm ² χάλκινων						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	αγωγών.	1.2.44	HMX 8766.3.2	H/M 46:100%	MM	100	5,42
45	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό 25 mm X 25 mm	1.2.45	HMX N8733.1.4	H/M 41:100%	MM	100	4,80
46	Ρευματοδότης χωνευτός βακελίτου διπολικός χωρίς γείωση , εντάσεως 16 A	1.2.46	HMX 8826.1.2	H/M 49:100%	Τεμ.	20	9,24
47	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, GATE 5	1.2.47	HMX N8768.1	H/M 48:100%	MM	50	6,18
48	Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 80 X 80mm	1.2.48	HMX 8735.2.2	H/M 41:100%	Τεμ.	20	4,76
49	Ξωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς , Φ 13.5mm	1.2.49	HMX 8732.1.2	H/M 41:100%	MM	20	3,20
50	Καλώδιο NYΥ τριπολικό διατομής 3 X 4mm ²	1.2.50	HMX 9337.2.2	H/M 46:100%	MM	20	7,02
51	Καλώδιο τύπου NYΥ Πενταπολικό , διατομής 5 X 10 mm ²	1.2.51	HMX N8774.6.5	H/M 44:100%	MM	20	11,85
52	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 X 35 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο	1.2.52	HMX 8840.1.2	H/M 52:100%	Τεμ.	5	190,46
53	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους	1.2.53	HMX 8924	H/M 52:100%	Τεμ.	5	19,42
54	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 62 X 50 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο - πλήρης εγκατάσταση	1.2.54	HMX N8840.1.3	H/M 52:100%	Τεμ.	5	304,42
55	Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων	1.2.55	HMX N8971.1.1	H/M 59:100%	Τεμ.	100	5,51
56	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 1200 mm X 300 mm	1.2.56	HMX N8973.7.4.9	H/M 59:100%	Τεμ.	100	165,70
57	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 600 mm X 600 mm	1.2.57	HMX N8973.7.4.10	H/M 59:100%	Τεμ.	100	145,70
58	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 A	1.2.58	HMX N8880.3.2	HMX N8880.3.2	Τεμ.	5	21,38
59	Ανιχνευτής καπνού	1.2.59	HMX N8998.1.4	H/M 62:100%	Τεμ.	1	49,21
60	Πλήρης πίνακας προστασίας 4 ζωνών (πυρανίχνευσης και συναγερμού)	1.2.60	HMX N8996.7	H/M 52:100%	Τεμ.	1	311,32
61	Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς	1.2.61	HMX N9963.3.2	H/M 20:100%	Τεμ.	1	23,22
62	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	1.2.62	HMX N8998.1.5	H/M 62:100%	Τεμ.	1	41,86
63	Βαλβίδα αντεπιστροφής αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 160 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.2.63	HMX N8042.2.3	H/M 8:100%	Τεμ.	1	338,46
64	Σιφόνι επιθεωρήσεως αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 315 mm και εξόδου 160 mm	1.2.64	HMX N8042.2.6	H/M 8:100%	Τεμ.	1	355,19
65	Καθαρισμός υδρορροών παντός τύπου	1.2.65	HMX N8062.1A	H/M 1:100%	Τεμ.	10	3,03
66	Δέβητας χαλύβδινος νερού θερμομαντικής Ισχύος 200.000 Kcal/h	1.2.66	HMX 8452.1.9	H/M 28:100%	Τεμ.	1	2.553,23
67	Δέβητας χαλύβδινος νερού θερμομαντικής Ισχύος 80.000 Kcal/h	1.2.67	HMX 8452.1.5	H/M 28:100%	Τεμ.	1	1.722,21

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
68	Λέβητας χαλύβδινος νερού θερμαντικής Ισχύος 40.000 Kcal/h	1.2.68	HMX 8452.1.2	H/ΛΜ 28:100%	Τεμ.	1	1.178,46
69	Λέβητας χαλύβδινος νερού θερμαντικής Ισχύος 160.000 Kcal/h	1.2.69	HMX 8452.1.8	H/ΛΜ 28:100%	Τεμ.	1	2.117,96
70	Λέβητας χαλύβδινος νερού θερμαντικής Ισχύος 315.000 Kcal/h	1.2.70	HMX 8452.1.11	H/ΛΜ 28:100%	Τεμ.	1	4.013,93
71	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως έως 10 kg/h	1.2.71	HMX 8455.1	H/ΛΜ 28:100%	Τεμ.	1	796,59
72	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως 10 έως 20 kg/h	1.2.72	HMX 8455.2	H/ΛΜ 28:100%	Τεμ.	1	849,45
73	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως 20 έως 30 kg/h	1.2.73	HMX 8455.3	H/ΛΜ 28:100%	Τεμ.	1	1.425,55
74	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως 20 έως 30 kg/h	1.2.74	HMX 8455.3	H/ΛΜ 28:100%	Τεμ.	1	1.425,55
75	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 4.00 έως & 6.00 m3/h χαμηλής πίεσεως	1.2.75	HMX 8605.1.3	H/ΛΜ 21:100%	Τεμ.	1	751,65
76	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 9.00 έως & 12.00 m3/h χαμηλής πίεσεως	1.2.76	HMX 8605.1.5	H/ΛΜ 21:100%	Τεμ.	1	1.035,67
77	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 0 έως & 2.50 m3/h χαμηλής πίεσεως	1.2.77	HMX 8605.1.1	H/ΛΜ 21:100%	Τεμ.	1	290,50
78	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 6.00 έως & 9.00 m3/h χαμηλής πίεσεως	1.2.78	HMX 8605.1.4	H/ΛΜ 21:100%	Τεμ.	1	998,96
79	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 16.00 έως & 20.00 m3/h χαμηλής πίεσεως	1.2.79	HMX 8605.1.7	H/ΛΜ 21:100%	Τεμ.	1	1.320,77
80	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 140 l	1.2.80	HMX 8473.1.7	H/ΛΜ 23:100%	Τεμ.	1	485,46
81	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 200 l	1.2.81	HMX 8473.1.8	H/ΛΜ 23:100%	Τεμ.	1	535,44
82	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l	1.2.82	HMX 8473.1.6	H/ΛΜ 23:100%	Τεμ.	1	361,02
83	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 320 l	1.2.83	HMX 8473.1.10	H/ΛΜ 23:100%	Τεμ.	1	800,00
84	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 35 l	1.2.84	HMX 8473.1.4	H/ΛΜ 23:100%	Τεμ.	1	253,93
85	Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων	1.2.85	HMX 8647.1	H/ΛΜ 12:100%	Τεμ.	1	50,00
86	Θερμόμετρο εμβαπίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	1.2.86	HMX 8651	H/ΛΜ 11:100%	Τεμ.	1	50,00
87	Θερμική μόνωση σωλήνων άνω των 2 ins και μέχρι 4 ins	1.2.87	HMX 8691.3	H/ΛΜ 40:100%	ΜΜ	20	33,77
88	Δείκτης στάθμης πετρελαίου	1.2.88	HMX 8459	H/ΛΜ 31:100%	Τεμ.	1	50,00
89	Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας 100 l/h	1.2.89	HMX 8462.4	H/ΛΜ 12:100%	Τεμ.	1	50,00

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
90	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A	1.2.90	HMX 8915.1.4	H/M 55:100%	Τεμ.	10	10,04
91	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας 2,7 W led	1.2.91	HMX N8998.1.9	H/M 60:100%	Τεμ.	1	100,00
92	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 A	1.2.92	HMX 8915.1.5	H/M 55:100%	Τεμ.	10	11,03
93	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 A	1.2.93	HMX 8915.2.2	H/M 55:100%	Τεμ.	5	15,37
94	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 25 A και σπειρώματος E 27	1.2.94	HMX 8910.1.2	H/M 54:100%	Τεμ.	5	9,22
95	Αποξύλωση Υδρορροής παντός τύπου και σχήματος	1.2.95	HMX N8062.3.1	HMX N8062.3.1	ΜΜ	50	7,34
96	Υδρορροή επίπεδη από γαλβανισμένη λαμαρίνα	1.2.96	HMX N8062.2	HMX N8062.2	Χγρ.	50	18,54
97	Ρευματοδότης στεγανός εξωτερικός πλήρης SCHUKO 16 πλήρης	1.2.97	HMX N8827.3.2	HMX N8827.3.2	Τεμ.	1	20,72
98	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπιτήρα διαμέτρου 1/2 ins	1.2.98	HMX 8141.2.2	H/M 13:100%	Τεμ.	2	61,03
99	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 82x70cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο - πλήρης εγκατάσταση	1.2.99	HMX N8840.1.6	HMX N8840.1.6	Τεμ.	1	430,26
100	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYΥ ή NYM, Διαμέτρου 70 mm ,για αγωγούς διατομής έως 4 mm ² , 3 εξόδων	1.2.100	HMX 8786.1.2	H/M 41:100%	Τεμ.	1	6,85
101	Θερμική μόνωση σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα παπλώματος 5 cm που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου	1.2.101	HMX 8539.1.1.3	H/M 40:100%	ΜΜ	1	5,73
102	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους	1.2.102	HMX 8924	H/M 52:100%	Τεμ.	1	19,42
103	Δεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη υψους 35 cm	1.2.103	HMX 8181.2	H/M 14:100%	Τεμ.	1	105,42
104	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	1.2.104	HMX 8153.2	H/M 15:100%	Τεμ.	1	98,72
1	ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ						
	ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						
1	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	1.3.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.16-A	ΟΙΚ 7211:100%	M2	250	23,50
2	Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	1.3.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.44.01-A	ΟΙΚ 7244:100%	ΜΜ	50	20,20

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
3	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	1.3.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.01-A	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2	750	33,50
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	1.3.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.02-A	ΟΙΚ 7331:100%	M2	400	33,50
5	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm	1.3.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.37.01-A	ΟΙΚ 7337:100%	M2	100	14,60
6	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	1.3.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.92-A	ΟΙΚ 7373.1:100%	M2	400	28,00
7	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	1.3.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.10-A	ΟΙΚ 7442:100%	M2	10	94,00
8	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (φατούρα)	1.3.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.10-	ΟΙΚ 7442:100%	M2	10	36,50
9	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	1.3.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.01-A	ΟΙΚ 7491:100%	MM	10	11,20
10	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	1.3.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.04-A	ΟΙΚ 7902:100%	M2	20	8,40
11	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένες με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	1.3.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.01-A	ΟΙΚ 7912:100%	M2	1	14,60
12	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	1.3.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.36-A	ΟΙΚ 7936:100%	MM	10	16,80
13	Στεγανωτικές επιστρώσεις δώματος με Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες	1.3.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.08-AN	ΟΙΚ 7903:100%	M2	100	40,04
14	Στεγανωτικές επιστρώσεις σκυροδέματος με επαλειφόμενο κονίαμα ανάπτυξης κρυστάλλων	1.3.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.08-AN1	ΟΙΚ 7903:100%	M2	10	13,30
15	Επισκευή ρωγμών και ακμών συνάντησης οριζοντίων και κάθετων επιφανειών σκυροδέματος με επισκευαστικό στεγανωτικό κονίαμα ανάπτυξης κρυστάλλων	1.3.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.08-AN2	ΟΙΚ 7903:100%	MM	30	9,25
16	Προστατευτικό μασκέτας με velcro	1.3.16	ΟΙΚ N6101.3.4	ΟΙΚ 7934:100%	Τεμ.	10	150,00
17	Ανάσυρση και επανατοποθέτηση κεράμων ρωμαϊκού τύπου	1.3.17	ΟΙΚ N72.16	ΥΔΡ 6720.6:100%	M2	300	18,05
18	Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάνω σε υπάρχοντα ασφαλιστάπητα με κατασκευή υποστρώματος βιομηχανικού δαπέδου.	1.3.18	ΟΙΚ N7396.A	ΟΙΚ 7396:100%	M2	10	30,83

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
19	Αντικραδασμικό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας (πλακίδια) πάχους 45 MM με ενισχυμένη επιφανειακή στρώση απο EPDM	1.3.19	ΟΙΚ Ν7397B	ΟΙΚ 7397:100%	M2	500	32,11
20	Προσαύξηση τιμής δαπέδων ασφαλείας λόγω ειδικού χρώματος	1.3.20	ΟΙΚ Ν7397H	ΟΙΚ 7397:100%	M2	1	2,00
21	Θερμοπρόσοψη κτιρίου και τελική επιφάνεια τοίχου έγχρωμο επίχρισμα	1.3.21	ΟΙΚ Ν7947	ΟΙΚ 7934:100%	M2	600	31,40
22	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	1.3.22	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-52-A	ΟΔΝ 2922:100%	M2	200	13,80
23	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	1.3.23	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Γ-1.1.M-A	ΟΔΝ 3121B:100%	M3	100	12,55
24	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	1.3.24	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Γ-2.2.M-A	ΟΔΝ 3211B:100%	M2	200	2,25
25	Ασφαλτική προεπάλειψη	1.3.25	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-3-A	ΟΔΝ 4110:100%	M2	1	1,20
26	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	1.3.26	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-8.1.M-	ΟΔΝ 4521B:100%	M2	1	8,75
27	ΔΑΠΕΔΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, πάχους 2 mm, κατάλληλο για διδακτήρια (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία κλπ)	1.3.27	ΟΙΚ 7396N1	ΟΙΚ 7396:100%	M2	450	18,84
28	ΔΑΠΕΔΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ πάχους 9 mm, κατάλληλο για κλειστούς χώρους αθλητισμού	1.3.28	ΟΙΚ 7396N2	ΟΙΚ 7396:100%	M2	300	27,24
29	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	1.3.29	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-52.66.02-A	ΟΙΚ 5267:100%	M2	150	61,00
30	Ξανίδωμα στέγης με σκουρέττα	1.3.30	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-52.80.01-A	ΟΙΚ 5281:100%	M2	100	16,75
31	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές- Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων σε γυμνάσια -λύκεια	1.3.31	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-	ΟΙΚ 5441.1:0%	M2	30	200,00
32	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές- Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων σε γυμνάσια -λύκεια (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-02-00)	1.3.32	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-	ΟΙΚ 5441.2:0%	M2	10	200,00
33	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές- Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm, αιθουσών διδασκαλίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, γραφείων και βοηθητικών χώρων	1.3.33	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-	ΟΙΚ 5441.1:100%	M2	20	155,00
34	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές- Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm, αιθουσών διδασκαλίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, γραφείων και βοηθητικών χώρων	1.3.34	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-	ΟΙΚ 5441.2:0%	M2	20	165,00
35	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	1.3.35	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-61.31-A	ΟΙΚ 6118:100%	Χγρ.	50	2,80
36	Εντοιχισμένες ντουλάπες	1.3.36	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-54.75-A	ΟΙΚ 5472.1:100%	M2	20	112,00
37	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	πυραντίστασης 90 min	1.3.37	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.60.03-A	ΟΙΚ 6236:100%	M2	20	335,00
38	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	1.3.38	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.61.03-A	ΟΙΚ 6236:100%	M2	15	390,00
39	Σιδηρά κικλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	1.3.39	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-A	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.	300	4,50
40	Θύρες σιδηρές εισόδων	1.3.40	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.23-N	ΟΙΚ 6223:100%	Χγρ.	10	9,50
41	Κικλιδώματα περίφραξης γαλβανιζέ βιομηχανικής κατασκευής	1.3.41	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.02N	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.	550	12,99
42	Ευρατόπλεγμα με τετραγωνική οπή	1.3.42	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.47-A	ΟΙΚ 6447:100%	M2	100	2,80
43	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	1.3.43	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.05-A	ΟΙΚ 6502:100%	M2	130	175,00
44	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	1.3.44	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.04-A	ΟΙΚ 6522:100%	M2	200	190,00
45	Κινητές σίτες αερισμού	1.3.45	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.25-A	ΟΙΚ 6530:100%	M2	100	45,00
46	Μπασκέτα ολυμπιακού τύπου σχολική	1.3.46	ΟΙΚ Ν6101.3.5	ΟΙΚ 6104:100%	Τεμ.	1	869,22
47	Κλείθρα υαλοστασίων	1.3.47	ΟΙΚ Ν65.01.2	ΟΙΚ 5432:100%	Τεμ.	100	12,00
48	Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 3ης γενιάς δύο εποχών	1.3.48	ΟΙΚ Ν76.27.02-AO	ΟΙΚ 7609.1:100%	M2	200	67,89
49	Προσθήκη θερμοδιακοπής στα προφίλ αλουμινίου	1.3.49	ΟΙΚ Ν65.61.01	ΟΙΚ 6541:100%	M2	200	94,19
50	Υδρορορή μεταλλική ορθογωνική 5cm*10cm	1.3.50	ΟΔΝ Β-60.1-A0N	Η/Μ 1:100%	ΜΜ	15	15,05
51	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.3.51	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-A	ΟΙΚ 7755:100%	M2	150	6,70
52	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''	1.3.52	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.02-A	ΟΙΚ 7767.4:100%	ΜΜ	100	2,25
53	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	1.3.53	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	1.200	10,10
54	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	1.3.54	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02-A	ΟΙΚ 7786.1:100%	M2	210	12,40
55	Ανακαίνιση χρωματισμών κοινών επί παλαιών επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών ή εσωτερικών διά πλαστικού χρώματος	1.3.55	ΟΙΚ Ν77.91	ΟΙΚ 7791:100%	M2	8.000	5,75
56	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	1.3.56	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.15-A	ΟΙΚ 7735:100%	M2	602,87	1,70
57	Παγκάκι με πλάτη	1.3.57	ΠΡΣ Β12.30N	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	1	120,00
58	Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά	1.3.58	ΟΙΚ ΚΠΤ-23.03-A	ΟΙΚ 2303:100%	M2	200	5,60
59	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένες με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	1.3.59	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.01-A	ΟΙΚ 7912:100%	M2	500	14,60

Α/Α	Εδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
60	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	1.3.60	ΟΙΚ ΝΕΤ-Ν63.10-Α	ΟΙΚ ΝΕΤ-Ν63.10-Α	Τεμ.	19	270,00
61	Πλαστικάί γωνίαι προστασίας ακμών βαθμίδων	1.3.61	ΟΙΚ 7399	ΟΙΚ 7399:100%	ΜΜ	100	6,51

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30-11-2022 Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΚΟΥΛΕΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΥΛΕΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ