

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ , ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-B	ΟΙΚ 2180:100%	tkm	30.000	0,30
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	1.1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.31.01-B	ΟΙΚ 2172:100%	M3	2.200	6,00
3	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	1.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.04-B	ΟΙΚ 2222:100%	M3	240	14,00
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	M3	160	28,15
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	M3	50	53,15
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	1.1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	M3	10	153,15
7	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-B	ΟΙΚ 2236:100%	M2	4.300	7,00
8	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.01-B	ΟΙΚ 2238:100%	M2	1.300	4,00
9	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.1.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-B	ΟΙΚ 2252:100%	M2	2.000	5,00
10	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.1.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-B	ΟΙΚ 2275:100%	M2	1.300	15,00
11	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	1.1.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.50-B	ΟΙΚ 2275:100%	M2	150	5,00
12	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	1.1.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-B	ΟΙΚ 2275:100%	M2	800	5,00
13	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	1.1.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.56-B	ΟΙΚ 6102:100%	Χγρ.	650	0,30
14	Καθαίρεσις προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μετά προσοχής και επανατοποθέτησή τους μετά της συντήρησης.	1.1.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.1	ΟΙΚ 2275:100%	M2	350	16,85
15	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.1.15	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-	ΟΔΝ 1123Α:100%	M3	50	4,60
16	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	1.1.16	ΥΔΡ ΚΠΤ-10.17-B	ΥΔΡ 6370:100%	M2	3.500	3,50

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
17	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαιρέσεων - μικτά ρεύματα υλικών)	1.1.17	ΟΙΚ Ν20.13	ΟΙΚ 2112:100%	Τov.	2.100	3,02
18	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα κατεδάφισης - καθαρά)	1.1.18	ΟΙΚ Ν20.14	ΟΙΚ 2112:100%	Τov.	45	12,89
1	ΟΜΑΔΑ Β: ΕΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ						
1	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.2.1	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-32.05.04-B	ΟΙΚ 3214:100%	M3	200	95,00
2	Ευλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	1.2.2	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-38.13-B	ΟΙΚ 3841:100%	M2	300	18,00
3	Καλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s)	1.2.3	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-38.20.01-B	ΟΙΚ 3872:100%	Χγρ.	4.000	1,00
4	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.2.4	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-38.20.03-B	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	4.800	0,90
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	1.2.5	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-71.21-B	ΟΙΚ 7121:100%	M2	2.000	12,00
6	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα	1.2.6	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-71.85-B	ΟΙΚ 7136:100%	M2	100	16,00
7	Προσάυξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	1.2.7	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-71.71-B	ΟΙΚ 7171:100%	M2	1.500	0,60
8	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 25 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x25 cm	1.2.8	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-48.60.04-B	ΟΙΚ 4713:100%	M2	1.000	40,00
9	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες	1.2.9	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-52.51-B	ΟΙΚ 5251:100%	M2	1.000	12,00
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						
1	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm και με διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25	1.3.1	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-73.92N	ΟΙΚ 7373.1:100%	M2	2.500	30,00
2	Επίστρωση με λείο αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό σύστημα δαπέδου υψηλών μηχανικών και χημικών αντοχών πάνω σε υπάρχον βιομηχανικό δάπεδο	1.3.2	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-73.92N1	ΟΙΚ 7373.1:100%	M2	2.500	65,00
3	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm	1.3.3	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-73.36.01-B	ΟΙΚ 7335:100%	M2	2.000	16,00
4	Κράσπεδα από μάρμαρο μασίφ λευκό	1.3.4	ΟΔΝ Ν2921.3	ΟΙΚ 5502:100%	MM	450	37,04
5	Επίστρωση ρείθρου με πλάκες μαρμάρου	1.3.5	ΟΔΝ Ν2922.15	ΟΙΚ 7431:100%	M2	120	64,30
6	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	1.3.6	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-75.41.01-B	ΟΙΚ 7541:100%	MM	400	35,00
7	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	1.3.7	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-75.31.04-B	ΟΙΚ 7534:100%	M2	100	85,00
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	1.3.8	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-51-B	ΟΔΝ 2921:100%	MM	155	8,80
9	Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών	1.3.9	ΟΔΝ B-52-AN2	ΟΔΝ 2922:100%	M2	700	18,95
10	Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	και πλατειών με αμμοβολισμένη γκρι πλάκα πεζοδρομίου 60cmx40cm	1.3.10	ΟΔΝ Ν-Β-52-ΑΝ3	ΟΔΝ 2922:100%	M2	1.200	29,10
11	Τσιμεντόπλακες βοτσάλου διαστάσεων 40 χ40 εκ. πάχους 5 εκ.	1.3.11	ΟΙΚ 7316N1	ΟΙΚ 7316:100%	M2	500	20,02
12	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	1.3.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.03-B	ΟΙΚ 7331:100%	M2	200	32,00
13	Επιστρώσεις οδών με κυβολίθους από γρανίτη	1.3.13	ΟΔΝ Ν.2922.10	ΟΙΚ 7452:100%	M2	920	50,00
14	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες	1.3.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.51-B	ΟΙΚ 5251:100%	M2	1.000	12,00
15	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 10x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	1.3.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.02-B	ΟΙΚ 7328.1:100%	M2	600	35,00
16	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 120x240, σε απομίμηση τσιμέντου και αρμολόγηση με εποξειδική κόλλα		ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.01N	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.01N	M2	900	180,00
17	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 40x40 cm, με χρήση κονιαμάτων	1.3.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.01-B	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2	10	60,00
18	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	1.3.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.83-B	ΟΙΚ 7788:100%	M2	1.200	8,00
19	Εύστημα θερμομόνωσης τοίχων εξωτερικά με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 100mm	1.3.19	ΟΙΚ 79.47.01N	ΟΙΚ 7934:100%	M2	1.000	59,85
20	Εύστημα θερμομόνωσης δώματος εξωτερικά με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 80mm	1.3.20	ΟΙΚ 79.47.05N	ΟΙΚ 7934:100%	M2	3.400	55,03
21	Ευστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς)	1.3.21	ΟΙΚ ΚΠΤ-43.56-B	ΟΙΚ 4356.1:100%	M3	50	175,00
22	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	1.3.22	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-B	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	1.000	8,00
23	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	1.3.23	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-B	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	200	9,00
24	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	1.3.24	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.15-B	ΟΙΚ 7735:100%	M2	920	1,50
25	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	1.3.25	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.1-	ΟΔΝ 2531:100%	M3	100	79,00
26	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	1.3.26	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-	ΟΔΝ 2532:100%	M3	100	86,00
27	Κατασκευή οδηγού τυφλών σε πεζοδρόμια	1.3.27	ΟΔΝ Β-52-ΑΝ1	ΟΔΟ 2922:100%	MM	500	6,70
28	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	πάχους	1.3.28	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Γ-1.1.Μ-Β	ΟΔΝ 3121Β:100%	Μ3	150	13,65
29	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	1.3.29	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-29.2.2-	ΟΔΝ 2531:100%	Μ3	150	82,00
30	Δένδρα κατηγορίας Δ6	1.3.30	ΠΡΣ ΚΓΠΤ-Δ1.6	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	11	80,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
1	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	1.4.1	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-23.03-Β	ΟΙΚ 2303:100%	Μ2	150	5,00
2	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	1.4.2	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-23.14-Β	ΟΙΚ 2314.1:100%	Μ2	150	0,60
3	Τυποποιημένα κουφώματα αλουμινίου συρόμενα, ενεργειακά, θερμομονωτικά με σύστημα θερμοδιακοπής και διπλό ενεργειακό υαλοπίνακα.	1.4.3	ΟΙΚ 65.01.01.1Ν	ΟΙΚ 6501:100%	Μ2	234	284,71
4	Τυποποιημένα κουφώματα αλουμινίου ανοιγόμενα, ενεργειακά, θερμομονωτικά με σύστημα θερμοδιακοπής και διπλό ενεργειακό υαλοπίνακα.	1.4.4	ΟΙΚ 65.01.01Ν	ΟΙΚ 6501:100%	Μ2	12,32	323,91
5	Τυποποιημένα κουφώματα αλουμινίου ΣΤΑΘΕΡΑ, ενεργειακά, θερμομονωτικά με σύστημα θερμοδιακοπής και διπλό ενεργειακό υαλοπίνακα.	1.4.5	ΟΙΚ 65.01.01.1Ν	ΟΙΚ 6501:100%	Μ2	198,9	250,00
6	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit Μονόφυλλες πάχους 10,0 mm	1.4.6	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-76.35.02-Β	ΟΙΚ 7626.2:100%	Μ2	513	250,00
7	Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	1.4.7	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-	ΟΙΚ 6504:100%	Μ2	156	135,00
8	Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	1.4.8	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-	ΟΙΚ 6502:100%	Μ2	1	155,00
9	Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 3ης γενιάς δύο εποχών	1.4.9	ΟΙΚ Ν76.27.02-ΑΟ	ΟΙΚ 7609.1:100%	Μ2	1	67,01
10	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	1.4.10	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-65.05-Β	ΟΙΚ 6502:100%	Μ2	80	155,00
11	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	1.4.11	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-54.40.01-Β	ΟΙΚ 5441.1:100%	Μ2	10	140,00
12	Φεγγίτης τοξωτός αλουμινίου ανοιγόμενος με σταθερά περσιδωτά πλαίσια	1.4.12	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-65.05Ν	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.05Ν	Τεμ.	116	1.100,00
13	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	1.4.13	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-11.02.01-	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.	1.000	1,40
14	Εχάρα Προστασίας Υδρορροής	1.4.14	ΟΔΝ Β-60.1-Β09Ν	Η/Μ 1:100%	Τεμ.	94	12,06
15	Κιγκλιδώματα περίφραξης γαλβανιζέ βιομηχανικής κατασκευής	1.4.15	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-64.01.02Ν	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.	490	12,99
16	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΓΥΑΛΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ διαστάσεων 9,00x11,00 m	1.4.16	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-61.29Ν	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.29Ν	Τεμ.	1	75.000,00
17	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	1.4.17	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-61.05-Β	ΟΙΚ 6104:100%	Χγρ.	600	2,40
18	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	1.4.18	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-61.29-Β	ΟΙΚ 6118:100%	Χγρ.	2.900	3,00
19	Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου.	1.4.19	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-65.60-Β	ΟΙΚ 6542:100%	Χγρ.	1.300	8,00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							
1	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού με την χαρτοθήκη πλήρες από πορσελάνη διαστάσεων 15x15	2.1	HMX N8179.2	H/M 14:100%	Τεμ.	20	40,02
2	Αποξήλωση ειδών υγιεινής Λεκάνη αποχωρητηρίου τύπου, νιπτήρα, καζανάκι κ.τ.λ	2.2	HMX N8152.2	H/M 14:100%	Τεμ.	48	20,19
3	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A	2.3	HMX 8915.1.3	H/M 55:100%	Τεμ.	850	10,04
4	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	2.4	HMX 8766.3.1	H/M 46:100%	MM	1.100	5,07
5	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 2.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	2.5	HMX 8766.3.2	H/M 46:100%	MM	750	5,42
6	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό 25 mm X 25 mm	2.6	HMX N8733.1.4	H/M 41:100%	MM	600	12,66
7	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, GATE 5	2.7	HMX N8768.1	H/M 48:100%	MM	1.000	7,82
8	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO , εντάσεως 16 A	2.8	HMX 8826.3.2	H/M 49:100%	Τεμ.	280	9,04
9	Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 80 X 80mm	2.9	HMX 8735.2.2	H/M 41:100%	Τεμ.	400	4,76
10	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, Φ 13.5mm	2.10	HMX 8732.1.2	H/M 41:100%	MM	400	3,20
11	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, Φ 16mm	2.11	HMX 8732.1.3	H/M 41:100%	MM	400	3,98
12	Καλώδιο NYΥ τριπολικό διατομής 3 X 4mm ²	2.12	HMX 9337.2.2	H/M 46:100%	MM	450	7,02
13	Καλώδιο τύπου NYΥ Πενταπολικό, διατομής 5 X 10 mm ²	2.13	HMX N8774.6.5	H/M 44:100%	MM	1.000	11,85
14	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 16 mm ²	2.14	HMX N8774.6.6.1	HMX N8774.6.6.1	MM	3.000	22,36
15	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 X 35 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο	2.15	HMX 8840.1.2	H/M 52:100%	Τεμ.	6	190,46
16	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους	2.16	HMX 8924	H/M 52:100%	Τεμ.	60	19,42
17	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 62 X 50 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο - πλήρης εγκατάσταση	2.17	HMX N8840.1.3	H/M 52:100%	Τεμ.	20	304,42
18	Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων	2.18	HMX N8971.1.1	H/M 59:100%	Τεμ.	220	5,51
19	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 1200 mm X 300 mm	2.19	HMX N8973.7.4.9	H/M 59:100%	Τεμ.	60	165,70

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
20	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 600 mm X 600 mm	2.20	HMX N8973.7.4.10	H/M 59:100%	Τεμ.	160	145,70
21	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 A	2.21	HMX 8880.3.2	H/M 55:100%	Τεμ.	80	21,64
22	Ανιχνευτής καπνού	2.22	HMX N8998.1.4	H/M 62:100%	Τεμ.	100	54,85
23	Πλήρης πίνακας προστασίας 4 ζωνών (πυρανίχνευσης και συναγερμού)	2.23	HMX N8996.7	H/M 52:100%	Τεμ.	30	275,01
24	Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς	2.24	HMX N9963.3.2	H/M 20:100%	Τεμ.	30	33,36
25	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	2.25	HMX N8998.1.5	H/M 62:100%	Τεμ.	20	54,85
26	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6 kg	2.26	HMX 8202.2	H/M 19:100%	Τεμ.	8	69,69
27	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	2.27	HMX 8201.1.2	H/M 19:100%	Τεμ.	80	37,79
28	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη ή χωνευτή	2.28	HMX N8204.1	H/M 20:100%	Τεμ.	40	161,13
29	Ανλία θερμότητας (κλιματιστικό) τύπου σπλιτ ικανότητας 24000 Btu/h σε θερμοκρασία εξωτερική -7 ηλεκτροκίνητο με συμπιεστή.	2.29	HMX N8551.1	HMX N8551.1	Τεμ.	4	1.256,06
30	Ανλία θερμότητας (κλιματιστικό) inverter τύπου σπλιτ ικανότητας 12000 Btu/h σε θερμοκρασία εξωτερική -7 ηλεκτροκίνητο με συμπιεστή.	2.30	HMX N8551.3.1	H/M 37:100%	Τεμ.	28	897,42
31	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A	2.31	HMX 8915.1.4	H/M 55:100%	Τεμ.	200	10,04
32	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 A	2.32	HMX 8915.1.5	H/M 55:100%	Τεμ.	200	11,03
33	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 A	2.33	HMX 8915.2.2	H/M 55:100%	Τεμ.	850	15,37
34	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 A	2.34	HMX 8915.2.5	H/M 55:100%	Τεμ.	40	18,35
35	Πνευματοδότης στεγανός εξωτερικός πλήρης SCHUKO 16 πλήρης	2.35	HMX N8827.3.2	HMX N8827.3.2	Τεμ.	400	20,72
36	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYY ή NYM, Διαμέτρου 70 mm ,για αγωγούς διατομής έως 4 mm ² , 3 εξόδων	2.36	HMX 8786.1.2	H/M 41:100%	Τεμ.	850	6,85
37	Δεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Ε.Α από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του ειδική για χρήση από ΑΜΕΑ	2.37	HMX N8151.4.1	H/M 14:100%	Τεμ.	4	892,13
38	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	66,5 X 56,5 cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ειδικός για ΑΜΕΑ	2.38	HMX N8160.3	H/AM 17:100%	Τεμ.	4	747,29
39	Καθρέπτης τοίχου με ρυθμιζόμενη κλίση κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) πλήρης.	2.39	HMX N8182.11.3.1	HMX N8182.11.3.1	Τεμ.	4	421,78
40	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας 8 W led	2.40	HMX N8998.1.10	H/AM 60:100%	Τεμ.	100	53,71
41	Μπουτόν Εξώθυρας πολυτελείας με κουδούνι δύο ήχων	2.41	HMX N8804.2	H/AM 49:100%	Τεμ.	8	12,76
42	Δεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη	2.42	HMX 8151.2	H/AM 14:100%	Τεμ.	16	192,13
43	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	2.43	HMX N8042.4.2	H/AM 8:100%	MM	1.000	13,18
44	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	2.44	HMX N8042.4.3	H/AM 8:100%	MM	300	13,81
45	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	2.45	HMX N8042.4.5	HMX N8042.4.5	MM	300	35,55
46	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 125 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	2.46	HMX N8042.4.9	H/AM 8:100%	MM	240	18,59
47	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 160 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	2.47	HMX N8042.4.11	HMX N8042.4.11	MM	520	23,36
48	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ16MM	2.48	HMX N8043.2	H/AM 8:100%	MM	800	9,69
49	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ18MM	2.49	HMX N8043.3	H/AM 8:100%	MM	600	10,24
50	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ25MM	2.50	HMX N8043.4	H/AM 8:100%	MM	200	20,44
51	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ32MM	2.51	HMX N8043.6	H/AM 8:100%	MM	200	35,02
52	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	2.52	HMX 8160.1	H/AM 17:100%	Τεμ.	16	158,49
53	Εφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins	2.53	HMX N8105.1	H/AM 11:100%	Τεμ.	320	14,58
54	Εφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins	2.54	HMX N8105.2	H/AM 103:100%	Τεμ.	320	16,12
55	Εφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins	2.55	HMX N8105.3	H/AM 103:100%	Τεμ.	60	23,29
56	Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό θυληκό διαμέτρου φ18mm	2.56	HMX N8037.3	H/AM 11:100%	Τεμ.	320	8,05
57	Εφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/4ins	2.57	HMX N8105.4	HMX N8105.4	Τεμ.	40	25,35
58	Εφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/2ins	2.58	HMX N8105.5	HMX N8105.5	Τεμ.	20	27,41
59	Ειφώνι δαπέδου πλαστικό φ 50/75 mm	2.59	HMX N8056.5.4	H/AM 8:100%	MM	100	37,01
60	Ειδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1/2 ins	2.60	HMX 8036.1	H/AM 5:100%	MM	600	14,59

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
61	Ειδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3/4 ins	2.61	HMX 8036.2	H/M 5:100%	MM	200	17,52
62	Ειδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 ins	2.62	HMX 8036.3	H/M 5:100%	MM	400	21,26
63	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διασπασ. 50cm X 50cm mm και βάθους έως 0.70 m	2.63	HMX N8066.1.6	HMX N8066.1.6	Τεμ.	46	176,10
64	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρας επίτοιχος διαμέτρου 1/2 ins	2.64	HMX N8141.1.2	H/M 13:100%	Τεμ.	16	58,35
65	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη διαμέτρου 1/2 ins	2.65	HMX N8141.3.2	H/M 13:100%	Τεμ.	34	70,71
66	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 80 l ισχύος W	2.66	HMX 8256.6.2	H/M 24:100%	Τεμ.	34	202,57
67	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	2.67	HMX 8168.2	H/M 13:100%	Τεμ.	16	21,98
68	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 cm	2.68	HMX 8169.1.2	H/M 13:100%	Τεμ.	16	21,05
69	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7.5 X 15 cm -	2.69	HMX 8171.1	H/M 13:100%	Τεμ.	16	15,06
70	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή	2.70	HMX 8178.1.1	H/M 14:100%	Τεμ.	16	8,53
71	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός, ικανότητας διακοπής 6KA, εντάσεως 40A	2.71	HMX N8915.93.6.7	HMX N8915.93.6.7	Τεμ.	40	38,55
72	Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΝΕΟΖΕΤ εντάσεως 25Α και σπειρώματος ΜΙΝΙΟΝ	2.72	HMX N8914.1.4	HMX N8914.1.4	Τεμ.	40	18,04
73	Αυτόματος προστατευτικός διακόπτης διαρροής 4πολικός εντάσεως 40 A	2.73	HMX N8917.3.5	H/M 55:100%	Τεμ.	50	65,17
74	Πρίζα τηλεφώνου χωνευτή 8 επαφών	2.74	HMX N8831	H/M 49:100%	Τεμ.	40	12,99
75	Πίνακας υδροληψίας 80x46x11μμ	2.75	HMX N8312.2	H/M 6:100%	Τεμ.	36	282,86
76	Αγωγός γαλβανιζέ σιδήρου Φ8 διατομής 50mm ² .	2.76	HMX N9340.6	H/M 45:100%	MM	500	7,48
77	Ακίδα αλεξικεραύνου χάλκινη Φ10x200	2.77	HMX N9282	H/M 45:100%	Τεμ.	4	24,72
78	Ετηρίγματα χαλκού σε κεραμίδι ή σε οπλισμένο σκυρόδεμα	2.78	HMX N9283	H/M 45:100%	Τεμ.	1.000	4,51
79	Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	2.79	HMX 8801.1.1	H/M 49:100%	Τεμ.	400	4,06
80	Διακόπτης χωνευτός κοιτατέρ ή αλλά ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	2.80	HMX 8801.1.4	H/M 49:100%	Τεμ.	200	5,83
81	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 62 X 50 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
82	μορφοσίδηρο - πλήρης εγκατάσταση	2.81	H/MX N8840.1.3	H/M 52:100%	Τεμ.	60	304,42
82	Προβολέας LED 80 W	2.82	H/MX N8973.7.4.11.3	H/M 59:100%	Τεμ.	8	225,70
83	Πνευματοδότης στεγανός εξωτερικός πλήρης SCHUKO 16 πλήρης	2.83	H/MX N8827.3.4	H/M 49:100%	Τεμ.	100	46,97
84	Ψυκτικό μηχάνημα συντήρησης κρεάτων ισχύος 1,5 KW	2.84	H/MX N8444.8	H/M 32:100%	Τεμ.	35	8.161,00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30-9-2021
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΛΕΣΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΛΕΣΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ